APLIS-Link

IoT-Gateway zur Erfassung von Informationen aus der BMZ durch das APLIMO-/VAREXplus-System und zur Übertragung an einen virtuellen Datenserver (nicht im Preis enthalten) in der APLIS-Cloud. Der Anschluss des APLIS-Link erfolgt über re'graph-Peripheriemodule, wie z. B. ein Zentralengateway (ZG), ein Erweiterungsmodul (EM), eine FAT/FBF-Kombination oder ein FBF-AT. Standardmäßig erfolgt die Datenübertragung über das NB-IoT-/2G-Mobilfunknetz. Optional kann zusätzlich der lokale Internetanschluss (LAN) verwendet werden. Sind beide Verbindungswege verfügbar, kann deren Priorisierung frei konfiguriert werden. Der jeweils andere Verbindungsweg dient in diesem Fall als automatische Rückfallebene. Über ein Konfigurationstool können System- und Netzwerkeinstellungen vorgenommen werden. Die im Lieferumfang enthaltene netzunabhängige Micro-SIM-Karte nutzt Roaming zur automatischen Auswahl des verfügbaren Mobilfunknetzes. Die Verbindungsgebühren sind Bestandteil des Leistungsumfangs des virtuellen Datenservers (muss separat bestellt werden).

Abmessungen: 120 x 120 x 32 mm
Gewicht: 0,6 kg
Betriebsspannung: 9 bis 30 V DC
Stromaufnahme: ca. 150 mA bei 24 V DC
Schutzart: IP 40
Betriebs- / Lagertemp.: 0 ... 50° C / -10 ... 60° C
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 90% nicht kondensierend
Farbe: Weiß RAL9010

Typ: APLIS-Link-1.0

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79