Brandschutzgehäuse (BSG)

Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle als Standschrank zur Verwendung im Innenbereich. Nach DIBt geprüfter Brandschutzschrank in Ausführung E30/F30/I30 aus nicht brennbaren Basisbrandschutzplatten, beschichtet in lichtgrau (RAL 7035), optional in reinweiß (RAL 9010) lieferbar. Tür mit umlaufender Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts, Anschlag rechts, verschließbar durch Schwenkhebelverschluss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Kabeleinführung von oben.

Gehäuse ausgestattet mit:
LED-Schrankbeleuchtung inkl. Türschalter, Schutzkontaktsteckdose 3-fach (230 V), Verteilerdose, Depot für 210/360 (laminiert/Synthetik) Feuerwehr-Laufkarten im DIN A3-Querformat, Kombi-Magazin zur Aufbewahrung für Arbeitsmittel der Feuerwehr, wie z.B. Feuerwehrplan im DIN A4-Ordner, Betriebsbuch der Alarmübertragungseinrichtung (AÜE), ca. 30 Stk. Dünnglasscheiben für Druckknopfmelder, ca. 30 Stk. "Außer Betrieb"-Schilder, Stifte/Kugelschreiber, Schlüssel für Druckknopfmelder (Haken vorgestanzt zum Herausbiegen).

Gehäuse vorbereitet zur Aufnahme von:
Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662, Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661, automatischem Rauchmelder, Übertragungseinrichtung der Branddirektion München, optischem Netzwerkabschluss.

Laufkarten-Kapazität: (laminiert/synthetik)
DIN A3-Querformat: 210/360 St.

Abmessungen: 718 x 1.978 x 441 mm
Gewicht: 217,5 kg
verfügbares Innenmaß (BxHxT): 540 x 1800 x 366 mm
Schutzart: IP 54
Funktionserhalt: 30 Minuten (E30)
Feuerwiderstand: 30 Minuten (F30)
Brandlastdämmung: 30 Minuten (I30)
Beleuchtung: 2x 1,6 Watt
DIBt geprüft: Z-86.1-5

Typ: BSG-SS-1-München

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79