Brandschutzgehäuse (BSG)

Geprüfter Brandschutzschrank in Ausführung E30/F30/I30 mit umlaufender Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts als abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Verwendung im Innenbereich. Standschrank aus nicht brennbaren Basisbrandschutzplatten, beschichtet lichtgrau (RAL 7035). Tür mit Anschlag rechts, verschließbar durch Schwenkhebelverschluss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Gehäuse vorbereitet zur Aufnahme von Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662, Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661, Druckknopfmelder nach DIN EN 54-11 und optionalen Laufkartendepots. Inkl. Halterung für Dünnglasscheiben und "Außer Betrieb"-Schilder. Kabeleinführung von oben.

Abmessungen: 718 x 1.978 x 441 mm
Gewicht: 197,1 kg
verfügbares Innenmaß (BxHxT): 540 x 1800 x 366 mm
Schutzart: IP 54
Funktionserhalt: 30 Minuten (E30)
Feuerwiderstand: 30 Minuten (F30)
Brandlastdämmung: 30 Minuten (I30)
DIBt geprüft: Z-86.1-5

Typ: BSG-SS-1

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79