Brandschutzgehäuse Überspannungsschutz

Geprüftes Brandschutzgehäuse in Ausführung E30/F30/I30 mit umlaufender Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts zur Montage auf Putz im Innenbereich. Wandgehäuse aus nicht brennbaren Basisbrandschutzplatten, beschichtet lichtgrau (RAL 7035). Tür verschließbar durch Schwenkhebelverschluss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders sowie durch vier plombierbare Spannverschlüsse. Gehäuse vorbereitet zur Aufnahme eines ÜSS-FEZ-BASIS. Kabeleinführung von unten und oben.

Abmessungen: 514 x 514 x 218 mm
Gewicht: 30,1 kg
verfügbares Innenmaß (BxHxT): 400 x 400 x 150 mm
Schutzart: IP 52
Funktionserhalt: 30 Minuten (E30)
Feuerwiderstand: 30 Minuten (F30)
Brandlastdämmung: 30 Minuten (I30)
DIBt geprüft: Z-86.1-54

Typ: BSG-ÜSS-FEZ-BASIS

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79