Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)

bestehend aus:

FAT-T-G
Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)
nach DIN 14662, im Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet kieselgrau (RAL 7032), zur Montage auf Putz, im Innenbereich. Verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Das FAT in Ausführung mit schwenkbarer, kapazitiver Folientastatur wird in den redundanten APLIMO- oder VAREXplus-Ring integriert (weitere Ringteilnehmer optional möglich). Durch die automatische Übernahme von Meldergruppe, Meldernummer und Zusatztext direkt aus der BMZ, entfällt die Programmierung des FAT (plug&play). Die Meldungen erscheinen auf einer Textanzeige (4x20 Zeichen).

Vorbereitet für:
- APLIS/APLISmobile
- LED-Ansteuerung (RE-NET)
- Kaskadierung weiterer FAT/PAT
- ESPA-Anbindung
- GSM-Modem

sowie weitere APLIMO-Applikationen.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Software-Tool VA-View kann über die USB-Schnittstelle eine Fehlerdiagnose durchgeführt werden.

VdS-Anerkennungs-Nr.: G 210 119

Abmessungen: 250 x 180 x 75 mm
Gewicht: 3,2 kg
Betriebsspannung: 10-30 V DC
Ruhestrom (FAT-T-G): 18 mA / 24 V; 31 mA / 12 V
Alarmstrom (FAT-T-G): 27 mA / 24 V; 43 mA / 12 V
Schutzart (FAT-T-G): IP 40

Typ: FAT-T-G

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79