Feuerwehr-Einsatzzentrale (FEZ)

Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle aus hochwertigem V2A-Edelstahl zur freistehenden Montage im Außenbereich. Gehäusesystem bestehend aus einer UNI-FSD-Hohlsäule und einer aufgesetzten Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ).

UNI-FSD-Hohlsäule:
Zur Aufnahme von Schraner Feuerwehr-Schlüsseldepots (FSD) FSD-S3-Plus5 und Freischaltelement (FSE). Gehäuse aus 3mm Edelstahl, Ausführung gemäß DIN 14675 und VdS 2105, zur Verwendung ohne Betonverfüllung zugelassen. Einfache und schnelle Montage mit beiliegenden chemischen M12-Verbundankern auf einem bauseitigen Fundament. Anschlussdose und Frontklappe mit Sabotagekontakt überwacht. Kabeleinführung von unten.
FSD und FSE sind separat zu bestellen.

VdS-Anerkennungs-Nr.: G 124 020

Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ):
Ausgestattet mit 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch Schwenkhebelverschluss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders sowie Belüftungsmembrane zur Minimierung von Kondenswasser. Optional vorbereitet für die Montage einer witterungsbeständigen Blitzleuchte oder Doppel-PZ Schließung in rechter Tür. Im rechten Türbereich befindet sich der Laufkartenhalter. Der linke Türbereich ist vorbereitet für die Aufnahme von Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662, Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 und Druckknopfmelder nach DIN EN 54-11. Außerdem stehen 3 Einbauplätze (BxH) 240 x 170 mm für Optionen wie Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld (FGB) nach DIN 14663, Sprechstellen, Bedienfelder, etc. zur Verfügung. Inkl. Halterung für Dünnglasscheiben und "Außer Betrieb"-Schilder.

Laufkarten-Kapazität: (laminiert/synthetik)
DIN A4-Hochformat: 580/1000 St.
DIN A4-Querformat: 290/500 St.
DIN A3-Hochformat: 290/500 St.
DIN A3-Querformat: 290/500 St.

Gewicht: 91,1 kg
Abmessung Säule (BxHxT): 356 x 1266 x 240 mm
Abmessung FIZ (BxHxT): 1000 x 600 x 240 mm
Schutzart: IP 54

Typ: FEZ-BH-SR

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79