Feuerwehr-Einsatzzentrale (FEZ)

Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle aus hochwertigem V2A-Edelstahl zur freistehenden Montage im Außenbereich. 2-Flügel-Türsystem mit 180° Öffnungswinkel und selbsttätiger Arretierung bei 110°, verschließbar durch Schwenkhebelverschluss zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders (optional auch für 2 Profilhalbzylinder lieferbar). Der Schrank gewährleistet im nutzbaren Innenraum ganzjährig einen Temperaturbereich von +10° bis +45°C ohne den Einsatz von aktiven Kühl- oder Klimakomponenten. Durch Verwendung von verschiedenen Montageplatten kann der Schrank individuell ausgestattet werden. Die Schrankwände sind doppelwandig, isoliert und hermetisch vom Luftstrom getrennt ausgeführt. Die Innenwände sind aus Aluminium gefertigt.
Selbstabdichtende Kabeleinführung durch den Sockel (inkl. Nagerschutz). Zugang zum Betonsockel / Kabelübergang nur bei geöffneten Schranktüren möglich. Alle Schraubverbindungen sind innenliegend, bzw. verdeckt ausgeführt.

Grundausstattung:
- Automatische Temperaturregelung mit Heizung, Lüfter, Sensoren und Steuerungselektronik
- Innenraum-Beleuchtung mit Türkontaktschalter
- Elektronik-Anschlussfeld mit Hutschiene und diversen Reihenklemmen

Optionen:
- Blitzleuchten frontseitig und/oder auf der Dachfläche
- Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe, auf Wunsch mit zusätzlicher Anti-Graffiti-Beschichtung
- Anfahrschutz aus stabilem V2A-Edelstahlrohr
- Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD) und Freischaltelement (FSE) im Schrank-Innenraum
- Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662
- Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661
- Druckknopfmelder nach DIN EN 54-11
- Ausziehbarer Ablagetisch
- Schubladen-Auszüge zur Aufbewahrung von Feuerwehr-Laufkarten DIN A3/DIN A4
- Dokumententaschen

Laufkarten-Kapazität: (laminiert/synthetik)
DIN A4-Querformat: 1000/1740 St.
DIN A3-Querformat: 1000/1740 St.

Abmessungen: 1.200 x 2.200 x 550 mm
verfügbares Innenmaß (BxHxT): 1100 x 1400 x 450 mm
Material Außenwände: 1,5 mm V2A-Edelstahl
Material Innenwände: 2 mm Aluminium
Schutzart: IP 65

Typ: FEZ-UNI

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79