Witterungsschutz-Einhausung ESG

Formschöne, von allen Seiten gut einsehbare Witterungsschutz-Einhausung aus verzinkten Stahlprofilen und Sicherheitsglas. Tragende Rahmenkonstruktion aus Profilrohren. Flachdach (pfettenloses Dachsystem) aus umlaufendem Abkantprofil (150 mm) mit innenliegender, bitumierter Wasserrinne. Dacheindeckung aus Profilblech beidseitig bandverzinkt und farbbeschichtet ähnlich RAL 9002 Grauweiß.
4 Pfosten mit Fußplatten zum Aufdübeln. Die Entwässerung erfolgt durch den hinteren rechten Eckpfosten mittels Wasserspeier zur Rückseite (Wasseraustritt ca. 120 mm über dem Boden). Der hintere linke Pfosten verfügt über eine Revisionsöffnung.

Die gesamte Konstruktion ist verzinkt, grundiert und farbbeschichtet, bzw. mit umweltfreundlichem Zweikomponentenlack lackiert. Rückwand und Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) glashell mit Glashaltern befestigt. Die Frontseite ist offen.
Alternative Ausführung mit Berücksichtigung einer Überpflasterung von 200 mm möglich (FEZ-WSE-ESG-ÜPf).

Inkl. Anlieferung bis frei mit LKW erreichbarer Baustelle. Entladung mit Kran-LKW.

Abmessungen: 1.510 x 2.510 x 1.510 mm
Gewicht: 350,0 kg
Korrosivitätsschutzklasse: C4 medium (Korrosivität in Anlehnung an DIN EN ISO 12944-2)
Dachblech (Untersicht): RAL 9002 Grauweiß
Stahlkonstruktion: RAL 7016 Anthrazitgrau (Standard) oder RAL-Farbe nach Wahl (ausgenommen sind Perl- und Signalfarben)
Statik: Die Konstruktion ist typengeprüft
Schneelast: Sk= 1,9 kN/m²
Windlast: zulässig für Windlastzonen I-III

Typ: FEZ-WSE-ESG

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79