Witterungsschutz-Einhausung PC, lackiert

Witterungsschutz-Einhausung mit Anlehnbügel. Flachdach (pfettenloses Dachsystem) aus Abkantprofil (150 mm).
Dacheindeckung aus Profilblech beidseitig bandverzinkt und farbbeschichtet ähnlich RAL 9002 Grauweiß.
4 Pfosten mit Fußplatten zum Aufdübeln.

Die gesamte Konstruktion ist verzinkt, grundiert und farbbeschichtet bzw. mit umweltfreundlichem Zweikomponentenlack lackiert. 3 transparente Wände aus Well-Polycarbonat mit Anlehnbügel.
Die Lieferung erfolgt als Bausatz inkl. Bodenbefestigungsmaterial (dieses darf nur für die Befestigung gemäß der mitgelieferten Fundamentpläne erfolgen).
Optional auch als unlackierte Ausführung lieferbar (FEZ-WSE-PC-Z).

Inkl. Anlieferung bis frei mit LKW erreichbarer Baustelle. Entladung bauseits.

Abmessungen: 1.720 x 2.360 x 1.580 mm
Gewicht: 221,0 kg
Korrosivitätsschutzklasse: C3 high (Korrosivität in Anlehnung an DIN EN ISO 12944-2)
Dachblech (Untersicht): RAL 9002 Grauweiß
Stahlkonstruktion: RAL 9002 Grauweiß
Schneelast: SK= 0,75 kN/m²

Typ: FEZ-WSE-PC-L

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79