Montage FEZ-WSE-PC

Montage auf bauseits erstellte Fundamente ohne Erd-, Fundament- und Pflasterarbeiten. Bei der Kalkulation gehen wir davon aus, dass eine ungehinderte Zufahrtsmöglichkeit des LKW gewährleistet ist sowie ausreichende Baufreiheit am Montageort vorliegt.

Die erforderlichen Fundamente sind bauseits nach unseren Angaben herzustellen. Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie einen Fundamentplan, wobei wir für die Bemessung normale Bodenverhältnisse (2 kg/qcm) voraussetzen.
Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100 mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung befinden sich keine Versorgungsleitungen.

Wichtige Hinweise:
- Zu erstellende Fundamente müssen auf gleicher Ebene und in waage liegend ohne Gefälle, mit einer max. Höhendifferenz von +/- 5mm ausgeführt werden.
- Eine Verdübelung auf Pflaster- oder Asphaltflächen (Teer, Bitumen, etc.) ist nicht zulässig.

Typ: FEZ-WSE-PC-Mon

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79