Witterungsschutz-Einhausung PC, verzinkt

Witterungsschutz-Einhausung mit Anlehnbügel. Flachdach (pfettenloses Dachsystem) aus Abkantprofil (150 mm).
Dacheindeckung aus Profilblech beidseitig bandverzinkt und farbbeschichtet ähnlich RAL 9002 Grauweiß.
4 Pfosten mit Fußplatten zum Aufdübeln.

Die gesamte Konstruktion ist verzinkt. 3 transparente Wände aus Well-Polycarbonat mit Anlehnbügel.
Die Lieferung erfolgt als Bausatz inkl. Bodenbefestigungsmaterial (dieses darf nur für die Befestigung gemäß der mitgelieferten Fundamentpläne erfolgen).

Inkl. Anlieferung bis frei mit LKW erreichbarer Baustelle. Entladung bauseits.

Abmessungen: 1.720 x 2.360 x 1.580 mm
Gewicht: 221,0 kg
Korrosivitätsschutzklasse: C3 high (Korrosivität in Anlehnung an DIN EN ISO 12944-2)
Dachblech (Untersicht): RAL 9002 Grauweiß
Stahlkonstruktion: verzinkte Ausführung
Schneelast: SK= 0,75 kN/m²

Typ: FEZ-WSE-PC-Z

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79