Feuerwehr-Einsatzzentrale (FEZ)

Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle aus hochwertigem V2A-Edelstahl zur freistehenden Montage im Außenbereich. Gehäusesystem bestehend aus einer UNI-FSD-Hohlsäule, einer aufgesetzten Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ) und einem angereihten Feuerwehr-Laufkartenschrank. Inkl. Regenschutzdach sowie Belüftungsmembrane zur Minimierung von Kondenswasser.

UNI-FSD-Hohlsäule:
Zur Aufnahme von Kruse Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD) basic RS und Freischaltelement (FSE). Gehäuse aus 3mm Edelstahl, Ausführung gemäß DIN 14675 und VdS 2105, zur Verwendung ohne Betonverfüllung zugelassen. Einfache und schnelle Montage mit beiliegenden chemischen M12-Verbundankern auf einem bauseitigen Fundament. Anschlussdose und Frontklappe mit Sabotagekontakt überwacht. Kabeleinführung von unten.
FSD und FSE sind separat zu bestellen.

VdS-Anerkennungs-Nr.: G 124 020

Feuerwehr-Informationspanel (FIP):
Ausgestattet mit 1-Flügel-Türsystem verschließbar durch Schwenkhebelverschluss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders sowie Belüftungsmembrane zur Minimierung von Kondenswasser. Optional vorbereitet für die Montage einer witterungsbeständigen Blitzleuchte. Der Innenraum ist vorbereitet für die Aufnahme von Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662, Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 und Druckknopfmelder nach DIN EN 54-11. Inkl. Halterung für Dünnglasscheiben und "Außer Betrieb"-Schilder.

Feuerwehr-Laufkartenschrank:
Ausgestattet mit 1-Flügel-Türsystem verschließbar durch Schwenkhebelverschluss zur Aufnahme von 2 Profilhalbzylindern. Der Innenraum enthält 3 Laufkartendepots.

Laufkarten-Kapazität: (laminiert/synthetik)
DIN A3-Querformat: 630/1100 St.

Abmessungen: 950 x 1.917 x 275 mm
Gewicht: 137,1 kg
Schutzart: IP 54

Typ: FEZ-XH-KB

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79