Feuerwehr-Einsatzzentrale (FEZ)

Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle aus hochwertigem V2A-Edelstahl zur Wandmontage im Außenbereich. Gehäusesystem bestehend aus einer UNI-FSD-Hohlsäule, einer aufgesetzten Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ) und einem angereihten Feuerwehr-Laufkartenschrank. Inkl. Regenschutzdach sowie Belüftungsmembrane zur Minimierung von Kondenswasser.

UNI-FSD-Hohlsäule:
Zur Aufnahme von Schraner Feuerwehr-Schlüsseldepots (FSD) FSD-S3-Plus5 und Freischaltelement (FSE). Gehäuse aus 3mm Edelstahl, Ausführung gemäß DIN 14675 und VdS 2105, zur Verwendung ohne Betonverfüllung zugelassen. Einfache und schnelle Montage mit beiliegenden chemischen M12-Verbundankern an einer Wand. Anschlussdose und Frontklappe mit Sabotagekontakt überwacht. Kabeleinführungen von unten und Rückwand.
FSD und FSE sind separat zu bestellen.

VdS-Anerkennungs-Nr.: G 124 020

Feuerwehr-Informationspanel (FIP):
Ausgestattet mit 1-Flügel-Türsystem verschließbar durch Schwenkhebelverschluss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders sowie Belüftungsmembrane zur Minimierung von Kondenswasser. Optional vorbereitet für die Montage einer witterungsbeständigen Blitzleuchte. Auf der Innenseite der Tür befindet sich das Laufkartendepot im DIN A4-Hochformat. Der Innenraum ist vorbereitet für die Aufnahme von Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662, Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 und Druckknopfmelder nach DIN EN 54-11. Inkl. Halterung für Dünnglasscheiben und "Außer Betrieb"-Schilder.

Feuerwehr-Laufkartenschrank:
Ausgestattet mit 1-Flügel-Türsystem verschließbar durch Schwenkhebelverschluss zur Aufnahme von 2 Profilhalbzylindern. Der Innenraum enthält 3 Laufkartendepots.

Laufkarten-Kapazität: (laminiert/synthetik)
DIN A3-Querformat: 630/1100 St.

Abmessungen: 950 x 1.917 x 275 mm
Gewicht: 139,4 kg
Schutzart: IP 54

Typ: FEZ-XH-SR-WM

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79