Brandschutzgehäuse (BSG)

Geprüftes Brandschutzgehäuse in Ausführung E30/F30/I30 mit umlaufender Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts als abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich mit integriertem Laufkartendepot. Wandgehäuse aus nicht brennbaren Basisbrandschutzplatten, beschichtet lichtgrau (RAL 7035). Tür verschließbar durch Schwenkhebelverschluss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Gehäuse vorbereitet zur Aufnahme von Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662, Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661, Druckknopfmelder nach DIN EN 54-11 und Feuerwehr-Laufkarten. Inkl. Halterung für Dünnglasscheiben und "Außer Betrieb"-Schilder. Kabeleinführung von oben.

Laufkarten-Kapazität: (laminiert/synthetik)
DIN A4-Hochformat: 210/360 St.
DIN A4-Querformat: 210/360 St.

Abmessungen: 678 x 928 x 295 mm
Gewicht: 88,4 kg
verfügbares Innenmaß (BxHxT): 500 x 750 x 220 mm
Schutzart: IP 54
Funktionserhalt: 30 Minuten (E30)
Feuerwiderstand: 30 Minuten (F30)
Brandlastdämmung: 30 Minuten (I30)
DIBt geprüft: Z-86.1-10

Typ: FIZ-A4-BSG

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79