Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ)

Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich. Rauchdichtes Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in lichtgrau (RAL 7035), optional in beliebigen RAL-Farben lieferbar. 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch Schwenkhebelverschluss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Beschriftung "BMZ" nach DIN 4066. Kabeleinführung von unten. Lieferung inkl. Montagematerial.

Gehäuse ausgestattet mit:
LED-Schrankbeleuchtung mit Bewegungsmelder, Schutzkontaktsteckdose 3-fach (230 V), Verteilerdose, Depot für 210/360 (laminiert/Synthetik) Feuerwehr-Laufkarten im DIN A3-Querformat, Kombi-Magazin zur Aufbewahrung für Arbeitsmittel der Feuerwehr, wie z.B. Feuerwehrplan im DIN A4-Ordner, Betriebsbuch der Alarmübertragungseinrichtung (AÜE), ca. 30 Stk. Dünnglasscheiben für Druckknopfmelder, ca. 30 Stk. "Außer Betrieb"-Schilder, Stifte/Kugelschreiber, Schlüssel für Druckknopfmelder (Haken vorgestanzt zum Herausbiegen).

Gehäuse vorbereitet zur Aufnahme von:
Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662, Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661, automatischem Rauchmelder, Übertragungseinrichtung der Branddirektion München, optischem Netzwerkabschluss.

Laufkarten-Kapazität: (laminiert/synthetik)
DIN A3-Querformat: 210/360 St.

Abmessungen: 1.000 x 1.200 x 300 mm
Gewicht: 91,0 kg
Schutzart: IP 54
Beleuchtung: 2x 1,6 Watt

Typ: FIZ-München

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79