Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ)

Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur freistehenden Montage im Außenbereich. Gehäuse aus V2A-Edelstahl (geschliffen). 1-Flügel-Türsystem verschließbar durch Schwenkhebelverschluss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Beschriftung "BMZ" nach DIN 4066. Kabeleinführung von unten. Lieferung inkl. Montagematerial.

Gehäuse ausgestattet mit:
Regenschutzdach, Belüftungsmembrane zur Minimierung von Kondenswasser, Lüfterheizung, Thermostat, LED-Schrankbeleuchtung inkl. Türschalter, Vandalismus sichere GSM-Antenne, Schutzkontaktsteckdose 3-fach (230 V), Verteilerdose, Depot für 210/360 (laminiert/Synthetik) Feuerwehr-Laufkarten im DIN A3-Querformat, Kombi-Magazin zur Aufbewahrung für Arbeitsmittel der Feuerwehr, wie z.B. Feuerwehrplan im DIN A4-Ordner, Betriebsbuch der Alarmübertragungseinrichtung (AÜE), ca. 30 Stk. Dünnglasscheiben für Druckknopfmelder, ca. 30 Stk. "Außer Betrieb"-Schilder, Stifte/Kugelschreiber, Schlüssel für Druckknopfmelder (Haken vorgestanzt zum Herausbiegen).

Gehäuse vorbereitet zur Aufnahme von:
Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662, Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661, automatischem Rauchmelder, Übertragungseinrichtung der Branddirektion München, optischem Netzwerkabschluss.

Laufkarten-Kapazität: (laminiert/synthetik)
DIN A3-Querformat: 210/360 St.

Abmessungen: 600 x 1.910 x 240 mm
Gewicht: 90,0 kg
Schutzart: IP 54
Heizleistung: 180 Watt
Beleuchtung: 1,6 Watt
Kabellänge (GSM-Antenne): 2 m

Typ: FIZ-XH-IP54-V2A-München

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79