Feuerwehrschalter zur PV-Abschaltung

Bedienfeld/Tableau zur Abschaltung einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage). Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000), zur Montage im Innenbereich. Schwenkbare Tür mit Sichtscheibe, verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Der Schalter aktiviert den bauseitigen Lasttrennschalter und trennt die Gleichspannung der PV-Anlage vom Wechselrichter. Der Zustand der PV-Anlage wird durch zwei Anzeigen (rot/grün) ?PV-Anlage unter Spannung" und ?Lasttrennschalter getrennt" angezeigt.

Frontplatte aus Aluminium. Beschriftungen in mehrfarbiger, kratz- und wischfester Folientechnik aufgebracht.

Tableauplatte ausgestattet mit:
- 1 Not-Aus-Schalter mit Pilzkopf (1x Öffner, 1x Schließer, jeweils 1-polig)
- 2 Leuchtmelder als Zustandsanzeige (24V)

Die Verdrahtung erfolgt auf Klemmleiste.

Abmessungen: 255 x 185 x 106 mm
Gewicht: 2,8 kg
Schutzart: IP 40
max. Belastbarkeit: 3 A / 24 V DC

Typ: FWS-PV-G

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79