Feuerwehrschalter zur PV-Abschaltung

Bedienfeld/Tableau zur Abschaltung einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage), zum Einbau in ein Gehäuse. Der Schalter aktiviert den bauseitigen Lasttrennschalter und trennt die Gleichspannung der PV-Anlage vom Wechselrichter. Der Zustand der PV-Anlage wird durch zwei Anzeigen (rot/grün) ?PV-Anlage unter Spannung" und ?Lasttrennschalter getrennt" angezeigt.

Frontplatte aus Aluminium. Beschriftungen in mehrfarbiger, kratz- und wischfester Folientechnik aufgebracht.

Tableauplatte ausgestattet mit:
- 1 Not-Aus-Schalter mit Pilzkopf (1x Öffner, 1x Schließer, jeweils 1-polig)
- 2 Leuchtmelder als Zustandsanzeige (24V)

Die Verdrahtung erfolgt auf Klemmleiste.

Abmessungen: 240 x 170 x 78 mm
Gewicht: 0,6 kg
Betriebsspannung: 24 V DC
max. Belastbarkeit: 3 A / 24 V DC

Typ: FWS-PV

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79