Leuchtwarnanzeige / -piktogramm

Gehäuse mit Regenschutzdach aus rostfreiem Edelstahl (V4A), schmale Bauform, zur Montage auf Putz im Außenbereich. Frontscheibe aus Acrylglas mit Hinterleuchtung durch rote, superhelle, stromsparende, ausfallsichere und wartungsfreie LEDs. Beschriftung nur im aktiven Zustand lesbar. Kabeleinführungen von unten. Lieferung inkl. Montagematerial.

Beschriftung:
Raum verlassen
Löschung ausgelöst

Ausstattung:
- Einschaltbares Blinkmodul
- Anschlussklemmen für Leitungsüberwachungswiderstand
- Summerausgang (Dauer- oder Intervallton)

Abmessungen: 358 x 191 x 48 mm
Gewicht: 3,0 kg
Betriebsspannung: 19-29 V DC
Stromaufnahme: 140 mA / 24 V DC
Tiefe inkl. Regenschutzdach: 80 mm
Schutzart: IP 66
Kabeleinführung: 2 x M20-V4A-Verschraubung
Temperaturbereich (typisch): -40°C bis +85°C
Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (nicht kondensierend)

Typ: LP-IP66-V4A-s-RV

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79