Leuchtwarnanzeige / -piktogramm

Rahmengehäuse aus Aluminium, silber eloxiert, superflach, zur Montage auf Putz. Inkl. Regenschutzdach aus V2A, pulverbeschichtet in weißaluminium (RAL 9006), mit seitlichen Kabeleinführungen. Frontscheibe aus Acrylglas mit Hinterleuchtung durch gelbe, superhelle, stromsparende, ausfallsichere und wartungsfreie LEDs. Beschriftung nur im aktiven Zustand lesbar. Kabeleinführungen von links, rechts, unten und Rückwand. Lieferung inkl. Montagematerial aus V2A.

Individueller Beschriftungstext (max. 3-zeilig):
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Ausstattung:
- Einschaltbares Blinkmodul
- Anschlussklemmen für Leitungsüberwachungswiderstand
- Summerausgang (Dauer- oder Intervallton)

Abmessungen: 350 x 200 x 70 mm
Gewicht: 2,6 kg
Betriebsspannung: 19-29 V DC
Stromaufnahme: 140 mA / 24 V DC
Schutzart: IP 54 (mit Regenschutzdach)
Farbe: silber eloxiert
Temperaturbereich (typisch): -40°C bis +85°C
Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (nicht kondensierend)

Typ: LP-S-IP54-iB-GE

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79