Leuchtwarnanzeige / -piktogramm

Rahmengehäuse aus Aluminium, silber eloxiert, superflach, zur Montage auf Putz im Innenbereich. Frontscheibe aus Acrylglas mit Hinterleuchtung durch rote, superhelle, stromsparende, ausfallsichere und wartungsfreie LEDs. Beschriftung nur im aktiven Zustand lesbar. Kabeleinführungen in der Rückwand des Gehäuses (inkl. Distanzrollen). Lieferung inkl. Montagematerial.

Beschriftung:
Raum nicht betreten
Löschung ausgelöst

Ausstattung:
- Einschaltbares Blinkmodul
- Anschlussklemmen für Leitungsüberwachungswiderstand
- Summerausgang (Dauer- oder Intervallton)

Abmessungen: 310 x 150 x 27 mm
Gewicht: 1,1 kg
Betriebsspannung: 19-29 V DC
Stromaufnahme: 140 mA / 24 V DC
Schutzart: IP 40
Farbe: silber eloxiert
Temperaturbereich (typisch): -40°C bis +85°C
Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (nicht kondensierend)

Typ: LP-S

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79