Parallel-Anzeigetableau (PAT)

bestehend aus:

PAT1
Parallel-Anzeigetableau (PAT)
Parallel-Anzeigetableau (PAT1) in Rahmengehäuse aus Aluminium (natur matt) mit Folientastatur als Bedienoberfläche. Das PAT1 dient der einheitlichen Anzeige von Betriebszuständen einer Gefahrenmeldeanlage. Zur Anzeige von Alarmen, Störungen und Abschaltungen ist das PAT1 mit einer Grafikanzeige (6x20 Zeichen) ausgestattet. Der Datenaustausch mit der Gefahrenmeldezentrale erfolgt über eine serielle Schnittstelle. Meldergruppe, Meldernummer und Zusatztext werden direkt übernommen. Hierdurch ist keine Programmierung des PAT1 erforderlich (plug&play). Die Grafikanzeige bietet die Möglichkeit, den Zusatztext einer Meldung in seiner vollen Länge darzustellen. Des Weiteren kann im Ruhezustand ein individuelles Firmenlogo eingeblendet werden. Mehrere PAT1 können im Stich (Kaskadierung) sowie optional auch im APLIMO-/VAREXplus-Ring betrieben werden. Über Softwarefilter sind die Anzeigen der eingesetzten PAT1 individuell konfigurierbar.

Abmessungen: 232 x 262 x 55 mm
Gewicht: 2,6 kg
Betriebsspannung: 10-30 V DC
Ruhestrom (PAT1): 54 mA / 24 V; 110 mA / 12 V
Alarmstrom (PAT1): 79 mA / 24 V; 147 mA / 12 V
Schutzart (PAT1): IP 40

Typ: PAT1

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79