Parallel-Anzeigetableau (PAT)

bestehend aus:

PAT2
Parallel-Anzeigetableau (PAT)
Parallel-Anzeigetableau (PAT2) in ergonomisch geformtem Kunststoffgehäuse weiß (RAL 9010 seidenmatt) mit Folientastatur als Bedienoberfläche. Das PAT2 dient der einheitlichen Anzeige von Betriebszuständen einer Gefahrenmeldeanlage. Zur Anzeige von Alarmen, Störungen und Abschaltungen ist das PAT2 mit einer Grafikanzeige (6x20 Zeichen) ausgestattet. Es verfügt über 3 frei belegbare LED-Anzeigen und Folientasten, die mittels Einlegestreifen individuell beschriftet werden können. Des Weiteren stehen zwei Tasten zum Blättern in den Meldungen zur Verfügung. Der Datenaustausch mit der Gefahrenmeldezentrale erfolgt über eine serielle Schnittstelle. Meldergruppe, Meldernummer und Zusatztext werden direkt übernommen. Hierdurch ist keine Programmierung des PAT2 erforderlich (plug&play). Die Grafikanzeige bietet die Möglichkeit, den Zusatztext einer Meldung in seiner vollen Länge darzustellen. Des Weiteren kann im Ruhezustand ein individuelles Firmenlogo eingeblendet werden. Mehrere PAT2 können im Stich (Kaskadierung) sowie optional auch im APLIMO-/VAREXplus-Ring betrieben werden. Über Softwarefilter sind die Anzeigen der eingesetzten PAT2 individuell konfigurierbar. Das PAT2 kann sowohl auf als auch unter Putz montiert werden. Für die uP-Montage steht optional eine Einbauwanne (UPW-PAT2) zur Verfügung.

Abmessungen: 216 x 180 x 64 mm
Gewicht: 0,9 kg
Betriebsspannung: 10-30 V DC
Ruhestrom (PAT2): 54 mA / 24 V; 110 mA / 12 V
Alarmstrom (PAT2): 79 mA / 24 V; 147 mA / 12 V
Schutzart (PAT2): IP 40

Typ: PAT2

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79