Universalgehäuse FZO 12-fach FAS

Leergehäuse zur Aufnahme von FZO Master- und/oder Slave-Modulen. Die beiden 6er-Einheiten finden nebeneinander Platz. Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in feuerrot (RAL 3000), optional in jeder anderen RAL-Farbe lieferbar. Sichtscheibe aus 4 mm Polycarbonat mit sehr hoher Schlagzähigkeit. Türöffnung durch elektromechanischen Türöffner nach dem Arbeitsstromprinzip (eine ausfallsichere Stromversorgung ist sicherzustellen), zusätzlich verschlossen durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders, Türanschlag links. Gelbe Indikator-LED zur Anzeige des entriegelten Zustands der Gehäusetür. Das Gehäuse ist zur Montage in einer Feuerwehr-Anlaufstation (FAS) vorgesehen, kann alternativ auch als Wandgehäuse auf Putz montiert werden.

Abmessungen: 485 x 355 x 201 mm
Gewicht: 9,7 kg
Höheneinheit: 8 HE

Typ: FZO-12-FAS-L-PZ-LG

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79