Feuerwehr-Zutrittsorganisator (FZO) Master

Feuerwehr-Zutrittsorganisator (Master-Modul) zum Einbau in ein Gehäuse.
Der FZO ist ein Sonder-Schlüsseldepot und dient der Überwachung und Freigabe von bis zu 6 bauseitigen Profilhalbzylindern (Objektzylinder). Bei eingehender Alarmmeldung werden die Schlüssel der zugewiesenen Zylinder entriegelt. Zusätzlich ist der FZO-M vorbereitet für den Einbau eines bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinders zur "Feuerwehr-Notfreigabe" aller Objektzylinder.

Die auswählbaren Gehäusevarianten für den FZO beinhalten eine Tür mit mechanischer und elektrischer Zuhaltung. Diese verhindert einen Fremdzugriff und stellt die Nutzung ausschließlich für Einsatzkräfte der Feuerwehr sicher. Weiße Beschriftungsfelder neben jedem Zylinder dienen der Steckplatz-Identifikation. Ein Sabotagekontakt kann direkt am Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) oder am Erweiterungsmodul (EM) aufgenommen werden.
Optische Zustandsanzeigen in rot für "Alarm" und grün für "gesichert" zeigen den Zustand jedes einzelnen Objektzylinders an.

Die Ansteuerung der Zylinder bzw. die Schlüsselfreigabe erfolgt über das re'graph-FAT.
Unser Online-Programmiertool ermöglicht eine unkomplizierte Zuweisung der Meldungen zu den freizugebenden Zylindern.
Eine online erstellte FZO-Programmdatei kann vor Ort jederzeit offline in den FZO-M eingespielt werden.

Im Lieferumfang enthalten:
- 6 vormontierte Bau-Profilhalbzylinder
- 6 Schlüsselringe mit gravierten Zahlenronden zur Steckplatz-Identifizierung
- 6 Schlüsselplomben, fortlaufend nummeriert, zum Anbringen zusätzlicher Schlüssel oder Transponder

Abmessungen: 205 x 330 x 57 mm
Gewicht: 3,9 kg
Betriebsspannung: 24 V DC
Stromaufnahme (Ruhestrom): 21 mA
Stromaufnahme (max.): 230 mA

Typ: FZO-M

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79