Bus-Koppler

Die RE-NODE dient als Koppler und wird an den RE-NET-Bus angeschaltet. Jede RE-NODE kann jeweils bis zu 4 RE-XCARD verwalten. Außerdem verfügt sie über 2 Eingänge, welche zum Aufschalten der Taster ?Lampentest" und ?Summer Aus" vorgesehen sind. Weiterhin stehen 2 Relais-Ausgänge zur Verfügung. Ein Ausgang ist als Alarmrelais vorgesehen, der andere Ausgang steht für Erweiterungen zur Verfügung.

Abmessungen: 91 x 77 x 29 mm
Gewicht: 0,2 kg
Betriebsspannung: 10 bis 30 V
Stromaufnahme min.: 17 mA / 24 V; 25 mA / 12 V
Stromaufnahme max.: 35 mA / 24 V; 50 mA / 12 V
Schnittstelle 1: RE-NET-Bus, RS 485
Schnittstelle 2: RE-XCARD-Schnittstelle
Eingang 1: Lampentest für RE-XCARD
Eingang 2: Summer Aus
Relais 1: 30 V / 1 A (Alarmrelais)
Relais 2*): 30 V / 1 A (frei für Erweiterungen)

*) optional

Typ: RE-NODE

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79